

КОРОБКА КЛЕММНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ККВ-ПГП-10

Назначение:

Коробки клеммные взрывозащищенные ККВ-ПГП-10, предназначены для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения (контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах.

Коробки ККВ-ПГП-10 имеют взрывобезопасное исполнение с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d» и маркировку 1ExdIICT4GbX по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008.



Степень защиты оболочки коробок ККВ-ПГП-10 от воздействия пыли и влаги соответствует IP68 по ГОСТ 14254.

Основные параметры, размеры и характеристики:

- Маркировка взрывозащиты: 1ExdIICT4GbX;
- Степень защиты оболочки: IP68;
- Габаритные размеры, мм: 125x125x85;
- Масса: 1 кг;
- Количество вводов электрических - 4;
- Тип кабельного ввода: M20x1,5; M25x1,5; 3/4NPT;
- Количество пар соединений - 10;
- Диапазон рабочих температур от -60 до + 100 °С ;
- Допустимое сечение коммутируемых проводов должно быть не более 2,5 мм² ;
- Допустимый коммутируемый ток: 15 А;
- Допустимое коммутируемое напряжение: 600 В;
- Гарантия: 2 года;
- Средний срок службы не менее 15 лет.



Сертификация



ООО «Пожгазприбор»
Россия, 192019 г. Санкт-Петербург,
Набережная Обводного канала, дом 24А
Тел.: +7 (812) 309-58-87 Факс: +7 (812) 309-58-87
E-mail: info@pozhgazpribor.ru

www.pozhgazpribor.ru